

## TIPO

# Cable para Bajada de Telefonía con/sin portante

## DESCRIPCION

Son cables contruidos por dos conductores de cobre de Ø 0.60 mm (con tensor) o acero cobreado (copperweld) de Ø 0.80 mm dispuestos en forma paralela, finalmente aislados con un PVC especial contra llama ®, o bien con polietileno de color negro. Estos productos también se ofrece en la variedad con portante (cuerda de acero cincado o dieléctrico sólido).

## APLICACIONES

Utilizado para el conexionado exterior domiciliario, tendido que va desde el poste hasta la roseta del domicilio.



## TIPO DE EMBALAJE



| Código producto | Formación   | Dimensiones aproximadas [mm] | Peso aproximado [Kgs/100m] | Acondicionamiento [m] |                   |
|-----------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                 |   |                              |                            | Rollo                 | Bobina Expendedor |
| BA              | <p>Acero Cobreado de 0,80 mm</p>                                  | 3,00 x 6,00                  | 2,50                       | 200                   | 400               |
| BAT             | <p>Cobre de 0,60 mm<br/>Dieléctrico o tensor de acero cincado</p> | 3,00 x 7,00                  | 2,20                       | 300                   | -----             |